



ASPIRATEUR

BDC-130LP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions L / l / h (position basse/haute)	708mm / 623mm / 1289 - 1659 mm
Poids	86 kg
Alimentation	3,3kW / 240 V Monophasé / 50Hz & 60Hz / 16A
Filtre	Filtre en étoile de Classe M
Débit d'air maximum	8250 l/min
Dépression maximum	2100 mmH ₂ O
Système de nettoyage des filtres	Secouage manuel en partie latérale
Contenance sac à poussière	Ajustable avec le système Longopac
Raccordement flexible d'aspiration	Ø 51mm / Ø 76mm
Matériel adapté aux	Ponceuses, surfaceuses, grenailleuses et fraiseuses de taille moyenne

OPTIONS / ACCESSOIRES

Flexible d'aspiration 20m Ø 51mm	004583
Flexible d'aspiration 10m Ø 76mm	005014
Filtre en étoile de Classe M	K200005
Buse mobile - Largeur 400mm	CF722029
Buse mobile - Largeur 500mm	CF722147
Poignée aluminium 50mm	CF722025
Poignée chromée 50mm	CF722122
Plus d'options / accessoires	Sur demande



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Aspirateur innovant avec un solide châssis métallique.
- Equipé en standard avec un filtre en étoile de classe M.
- Idéal pour les ponceuses, fraiseuses de taille moyenne et les grenailleuses de petite taille.
- Pour des chantiers parfaitement propres, réalisés en toute sécurité et sans poussière.
- Système UP & DOWN (position haute en fonctionnement, position basse pour transport et stockage).
- Matériel professionnel, conçu pour un usage en continu.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.DIAMATIC.FR

Diamatic 06/2015 • Ce document n'est pas contractuel • Design et spécifications techniques peuvent être soumis à des modifications